

ToLEDo SUPERIA T5 AC 5FT 2800LM 840

Artikelnummer 0028037

SYLVANIA



50,000 hours average rated lifetime (L70 F50) Last 2.5 times longer than 35W 1449mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp
High switching cycles - 200,000X High lumen efficacy - 151lm/W Omni-directional light distribution and wide beam angle
Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C Glass construction and polycarbonate end-caps
Only suitable for direct mains (AC 220-240V) operation Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices
Not suitable for operation with electronic/ECG or magnetic/CCG ballasts

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo SUPERIA T5 AC 5FT 2800LM 840
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	18.5
Lampvoet	G5
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Logistiek & Industrie, Winkel, Residentieel & Consument, Museums en galerieën, Onderwijs
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740764
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2800
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	18.5
Wattage (W)	18.5
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<2
Lamp arbeidsfactor	0.9
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Nee

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

Fysieke gegevens

Gewicht (kg)	0.174
--------------	-------

ToLEDo SUPERIA T5 AC 5FT 2800LM 840

Artikelnummer 0028037



Verpakkingen

EAN code	5410288280370
Enkele lengte verpakking (cm)	146.2
Enkele breedte verpakking (cm)	1.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288280377
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	152.5
Breedte omdoos (cm)	15.6
Diepte omdoos (cm)	8.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen