

ToLEDo RT R7s 78mm 470LM 840 BL

Artikelnummer 0028489

SYLVANIA



ToLEDo RT R7s 78mm 470lm 840 BL. Reeks ledlampen met R7s lampvoet. Verkrijgbaar in 78mm en 118mm en in dimbare of niet-dimbare versies. 330° lichtverdeling. Beschikbaar in 2700K of 4000K. Verwachte levensduur 15.000 u (niet dimbaar) of 25.000 u (dimbaar). 3 jaar garantie. Lamp verkocht in blisterverpakking. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT R7s 78mm 470LM 840 BL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4
Lampvoet	R7s
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740863
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	470
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

ToLEDo RT R7s 78mm 470LM 840 BL

Artikelnummer 0028489

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4
Wattage (W)	4
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Lamp arbeidsfactor	0.8
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	0.9
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	33
Max. Armaturen per 16A C automaat	53
Max. Armaturen per 20A C automaat	66

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	78
Nominale diameter product (mm)	13
Gewicht (kg)	0.013

Verpakkingen

EAN code	5410288284897
Enkele lengte verpakking (cm)	14.0
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.0
DUN14 (inner)	15410288284894
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.5
Breedte omdoos (cm)	16.5
Diepte omdoos (cm)	14.2

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen