

REFLED RT PAR16 345LM 840 E14 36° SL

Artikelnummer 0028545

SYLVANIA



RefLED™ Retro PAR16 345LM 840 E14 36° SL. Reeks PAR-ledlampen met dezelfde look en feel als traditionele PAR-lampen. De RefLED™ Retro PAR-reeks is beschikbaar in dimbare versie voor de PAR20, PAR30 en PAR38 IP65-versies. De RefLED™ PAR38 IP65-versie is geschikt voor binnen- en buitengebruik (afhankelijk van de gebruikte armatuur). Tot 90% energiebesparing. CRI80. Gelijkmatische lichtverdeling. Lichtbundel 36 / 40°. Verwachte levensduur: tot 25.000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	REFLED RT PAR16 345LM 840 E14 36° SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740843
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	350
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	700
Bundel breedte (°)	36
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

REFLED RT PAR16 345LM 840 E14 36° SL

Artikelnummer 0028545

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	5.20
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	67
Max. Armaturen per 16A C automaat	107
Max. Armaturen per 20A C automaat	148

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	73
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.048

Verpakkingen

EAN code	5410288285450
Enkele lengte verpakking (cm)	5.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.7
DUN14 (inner)	15410288285457
Eenheden per binnendoos	1
DUN14 (outer)	25410288285454
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	16.3
Breedte omdoos (cm)	11.0
Diepte omdoos (cm)	9.6

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen