

# TOLEDO STICK V3 1055LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029031

**SYLVANIA**



TOLEDO STICK V3 1150LM 840 E27 SL. Reeks ledlampen compacte, efficiënte en milieuvriendelijke vervanging voor traditionele gloeilampen, halogeenlampen en compacte fluorescentielampen. Lange verwachte levensduur (15.000 uur) en zuinig (tot 80% minder energieverbruik in vergelijking met een gloeilamp). Kleurtemperatuur : Neutraal wit (4000K) of Warmwit(2700K), CRI > 80. niet dimbaar.

## Technische gegevens

### Fotometrie

#### Algemene gegevens

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                   | TOLEDO STICK V3<br>1055LM 840 E27 SL |
| Technologie                   | LED                                  |
| Vermogen (nominaal) (W)       | 11                                   |
| Lampvoet                      | E27                                  |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                                 |
| Algemene toepassing           | Horeca, Residentieel &<br>Consument  |
| Werkings temperatuur (°)      | 25                                   |
| ETIM klasse                   | EC001959                             |
| E-nummer FI                   | 4740873                              |
| Garantie                      | 3 jaar                               |

#### Optische gegevens

|  |         |
|--|---------|
| Lichtstroom                                    | 1150    |
| Nuttige lichtstroom (nominaal (lm))            | 1150    |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 4000    |
| Lichtkleur                                     | Koelwit |
| CRI (Ra)                                       | 80      |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70      |

# TOLEDO STICK V3 1055LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029031

**SYLVANIA**

## Elektrische gegevens

|   |         |
|---|---------|
| Power consumption (W)                           | 11      |
| Wattage (W)                                     | 11      |
| Starttijd (max) (s)                             | 0.5     |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | 1       |
| Lamp arbeidsfactor                              | 0.5     |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval    | >50000  |
| Inschakelstroom (A)                             | 4.15    |
| Nominale frequentie (Hz)                        | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat               | 2       |
| Max. Armaturen per 16A C automaat               | 3       |
| Max. Armaturen per 20A C automaat               | 4       |

## Gegevens levensduur

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)   | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm)                    | 137   |
| Nominale diameter product (mm) | 45    |
| Gewicht (kg)                   | 0.068 |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288290317  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 4.7            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 4.7            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 14.6           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288290314 |
| Eenheden per omdoos            | 10             |
| Lengte omdoos (cm)             | 24.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 10.1           |
| Diepte omdoos (cm)             | 15.6           |

## Veiligheidsgegevens

|  |  |
|--|--|
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt  |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee  |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja   |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja   |
| Veiligheidsmelding                             | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |