

# RefLED Superia Retro MR16 4,6W 450lm 830 36°SL

Artikelnummer 0029230


**SYLVANIA**



RefLED™ Superia Retro MR16 5W 425lm 830 36°. Reeks reflector ledlampen - MR16 - Lampvoet GU5.3. 100% retrofit met laagspannings halogeenlampen. CRI : 80 - Beschikbaar in Warmwit(3000K) of Neutraal wit (4000K). Lichtbundel: 36°. Lagere onderhoudskosten. Verwachte levensduur: 15.000 uur. Ideaal voor de verlichting van juwelierszaken en etalages. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# RefLED Superia Retro MR16 4,6W 450lm 830 36°SL

Artikelnummer 0029230

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	RefLED Superia Retro MR16 4,6W 450lm 830 36°SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.6
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741110
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	460
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	900
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.6
Wattage (W)	4.6
Equivalent vermogen	40
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Lamp energielabel (klasse)	F

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.03

## Verpakkingen

EAN code	5410288292304
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288292301
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	19.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	11.4
Binnenlengte verpakking (cm)	9.4
DUN14 (outer)	25410288292308
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	36.2
Breedte omdoos (cm)	21.7
Diepte omdoos (cm)	21.9

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen