

# ToLEDo Superia T5 E-VSA HE 18W L1500 2800lm 840

Artikelnummer 0029267

**SYLVANIA**




50.000 uur gemiddelde levensduur Gaat 2,5 keer langer mee dan 35W 1449mm fluorescerende trifosfor T5-lamp  
Hoge schakelcycli - 200.000X Hoge lumenefficiëntie Omni-directionele lichtverdeling en brede stralingshoek  
Minimale en maximale bedrijfstemperatuur: -20°C tot 50°C Glazen constructie en polycarbonaat eindkappen Niet geschikt voor direct lichtnet (AC 220-240V) of magnetisch/ CCG voorschakelapparaat Werkt alleen met compatibele elektronische voorschakelapparaten Ideaal voor fabrieken, parkeerplaatsen, supermarkten, warenhuizen, scholen en kantoren

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

### Fotometrie



# ToLEDo Superia T5 E-VSA HE 18W L1500 2800lm 840

Artikelnummer 0029267

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Superia T5 E-VSA HE 18W L1500 2800lm 840
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	18
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G5
Ballonafwerking	Opaal
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	2800
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2800
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18
Stroom (A)	215
Primaire voedingsspanning min	150.0
Primaire voedingsspanning max	150.0
Ontsteekspanning	105
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	12.6
Duur inschakelstroom (µs)	422
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	48
Max. Armaturen per 20A C automaat	60
Max. Armaturen per 10A B automaat	48
Max. Armaturen per 13A B automaat	65
Max. Armaturen per 16A B automaat	80

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1462
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.16

# ToLEDo Superia T5 E-VSA HE 18W L1500 2800lm 840

Artikelnummer 0029267

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288292670
Enkele lengte verpakking (cm)	146.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.0
DUN14 (inner)	15410288292677
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	152.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	8.0

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geen