

ToLEDo Superia T8 Universeel 23W L1500 3600lm 865

Artikelnummer 0029278

SYLVANIA



50.000 uur gemiddelde nominale levensduur Leeft 2.. 5 keer langer dan 1500mm 58W fluorescentie T8 trifosforlamp
Hoge schakelcycli - 200.000X
Hoge lumenefficiëntie - 157lm/W
Omni-directionele lichtspreiding en brede stralingshoek
Minimale en maximale bedrijfstemperatuur: -20°C tot 50°C
Glazen constructie en polycarbonaat eindkappen
Werkt alleen met compatibele elektronische ballast
Moet de fluorescentiestarter vervangen door LED dummy starter bij gebruik met magnetische/ CCG ballast
Geschikt voor direct lichtnet (AC 220-240V) met AC-ingang aan één uiteinde
Ideaal voor fabrieken, parkeerplaatsen, supermarkten, warenhuizen, scholen en kantoren

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Superia T8 Universeel 23W L1500 3600lm 865
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	23
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	3600
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	3600
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	160
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

ToLEDo Superia T8 Universeel 23W L1500 3600lm 865

Artikelnummer 0029278

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	23
Wattage (W)	23
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	13.7
Duur inschakelstroom (μ s)	84
Lamp energielabel (klasse)	D
Max. Armaturen per 16A C automaat	35
Max. Armaturen per 16A B automaat	55

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1514
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.2

Verpakkingen

EAN code	5410288292786
Enkele lengte verpakking (cm)	151.0
Enkele breedte verpakking (cm)	3.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288292783
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	150.7
Breedte omdoos (cm)	21.0
Diepte omdoos (cm)	11.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden ($^{\circ}$ C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geen