

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 360LM DIM 840 36° SL

Artikelnummer 0029964

**SYLVANIA**



- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Dimmable on approved dimmers.
- Warranty: 5 Years

## Technische gegevens

### Fotometrie

#### Algemene gegevens

Productnaam	REFLED SUPERIA RETRO ES50 360LM DIM 840 36° SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs, Residentieel & Consument, Museums en galerieën
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740695
E-nummer SE	8294387
Garantie	5 jaar

#### Optische gegevens

Lichtstroom	360
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	750
Bundel breedte (°)	36

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 360LM DIM 840 36° SL

Artikelnummer 0029964

**SYLVANIA**

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Lamp arbeidsfactor	0.7
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Ja
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

## Fysiske gegevens

Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.05

## Verpakkingen

EAN code	5410288299648
Enkele lengte verpakking (cm)	5.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.7
DUN14 (inner)	15410288299645
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	11.0
Binnenbreedte verpakking (cm)	16.4
Binnenlengte verpakking (cm)	9.1
DUN14 (outer)	25410288299642
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	58.6
Breedte omdoos (cm)	18.6
Diepte omdoos (cm)	20.2

## Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Dimbaar met goedgekeurde dimmers