

ToLEDo GLS V8 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030026

SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo GLS V8 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030026

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|---------------------------------|---|
| Productnaam | ToLEDo GLS V8 2450LM 865 E27 SL |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominaal) (W) | 19 |
| Ballonvorm | Peervormig |
| Lampvoet | E27 |
| Ballonafwerking | Opaal |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Onderwijs, Horeca, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4741164 |
| Garantie | 3 jaar |

Optische gegevens

| | |
|--|----------|
| Lichtstroom | 2450 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 2450 |
| Kleurtemperatuur (K) | 6500 |
| Lichtkleur | Daylight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|---------|
| Power consumption (W) | 19 |
| Wattage (W) | 19 |
| Equivalent vermogen | 150 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.5 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Nee |
| Inschakelstroom (A) | 3.2 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 160 |
| Lamp energielabel (klasse) | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 103 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 103 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP20 |
| Hoogte (mm) | 143 |
| Nominale diameter product (mm) | 67 |
| Gewicht (kg) | 0.084 |

ToLEDo GLS V8 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0030026

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288300269 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 7.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 7.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 15.2 |
| DUN14 (inner) | 15410288300266 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 22.1 |
| Breedte omdoos (cm) | 15.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 16.0 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |