

ToLEDo Neos T8 CCG 6,6W L600 900lm 865 RL

Artikelnummer 0030231


SYLVANIA



Energie-efficiënte en betaalbare LED T8 oplossing ter vervanging van conventionele TL T8 lampen Omni-directionele uniforme lichtverdeling dankzij het ontwerp van de glazen buisconstructie, hetzelfde als traditionele TL T8 buizen Lumenrendement - 900lm Hoog lumenrendement - 136 lm/W Schakelcycli - 200.000X Gemiddelde levensduur 30.000 uur Lamplengte - 600 mm Brede stralingshoek Geschikt voor algemene verlichting in kantoren, supermarkten, warenhuizen, parkeerplaatsen Geschikt voor gebruik met elektromagnetische ballasts/CCG en directe netvoeding (220-240V) 3 jaar garantie

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo Neos T8 CCG 6,6W L600 900lm 865 RL

Artikelnummer 0030231

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Neos T8 CCG 6,6W L600 900lm 865 RL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Onderwijs, Logistiek & Industrie, Kantoor, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941336
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	900
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	6.6
Wattage (W)	6.6
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	5.2
Duur inschakelstroom (µs)	7
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
---	-------

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	589
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.12

Verpakkingen

EAN code	5410288302317
Enkele lengte verpakking (cm)	62.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288302314
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	68.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	8.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen