


ToLEDo Retro G9 V2 CL 470lm DIM 827 SL2

Artikelnummer 0030788


SYLVANIA



LED retrofit vervanger voor halogeen G9 netspanningscapsules ToLEDo Retro G9 heeft dezelfde look en feel als halogeen design dankzij glazen constructie en brede lichtspreiding Compact ontwerp Omni-directionele lichtverdeling Hoge lumenefficiëntie: tot 131lm/W Tot 91% energiebesparing Dimbare en niet-dimbare versies Geschikt voor kroonluchters, binnenverlichting, etalages, decoratieve en algemene verlichtingstoepassingen

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo Retro G9 V2 CL 470lm DIM 827 SL2

Artikelnummer 0030788

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Retro G9 V2 CL 470lm DIM 827 SL2
Technologie	LED
Ballonvorm	Capsule
Lampvoet	G9
Ballonafwerking	Helder
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	285
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.4
Wattage (W)	4.4
Equivalent vermogen	40
Stroom (A)	0.032
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Inschakelstroom (A)	3.24
Duur inschakelstroom (µs)	7100
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	55.5
Nominale diameter product (mm)	18
Gewicht (kg)	0.011

ToLEDo Retro G9 V2 CL 470lm DIM 827 SL2

Artikelnummer 0030788

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288307886
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288307883
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	19.5
Breedte omdoos (cm)	11.0
Diepte omdoos (cm)	9.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen