

# CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE

Artikelnummer 0034056

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>



Compact constant current LED driver – dimmable. Dip Switch option and quick connector, compatible with Opticlip and Quadro luminaire range. Drive current range 400-1050mA, but limited at 900mA for Opticlip.

## Technische gegevens

### Fotometrie

### Algemene gegevens

Productnaam	CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE
Technologie	Driver
Type accessoire	Electrical
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Kantoor
ETIM klasse	EC002710
Garantie	5 jaar

### Elektrische gegevens

Nood type	
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Inschakelstroom (A)	28
Duur inschakelstroom (µs)	150
Max. Armaturen per 10A C automaat	34
Max. Armaturen per 16A C automaat	56
Max. Armaturen per 10A B automaat	20
Max. Armaturen per 16A B automaat	33

### Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	124
Breedte (mm)	43
Hoogte (mm)	29
Gewicht (kg)	0.5

# CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE

Artikelnummer 0034056

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288340562
Enkele lengte verpakking (cm)	11.0
Enkele breedte verpakking (cm)	55.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	55.0
DUN14 (inner)	15410288340569
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	11.0
Breedte omdoos (cm)	55.0
Diepte omdoos (cm)	55.0