



# Novella IP66 20,3W 1025-2750lm 830/840 MW Zwart

Artikelnummer 0040053



## Algemene gegevens

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Productnaam                       | Novella IP66 20,3W<br>1025-2750lm 830/840<br>MW Zwart |
| Technologie                       | LED                                                   |
| Lampvoet                          | N/A                                                   |
| Behuizing                         | PC Polycarbonaat                                      |
| Montage                           | Plafondopbouw,<br>Wandopbouw                          |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | MICROWAVE                                             |
| Algemene toepassing               | Logistiek & Industrie                                 |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | -20°C...+45°C                                         |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                                   |
| ETIM klasse                       | EC002892                                              |
| E-nummer FI                       | 4579683                                               |
| Garantie                          | 5 jaar                                                |

## Optische gegevens

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)      | 2750                           |
| Efficiëntie armatuur lm/W      | 138                            |
| Lichtkleur                     | Warm White or Neutral<br>White |
| CRI (Ra)                       | 80                             |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)  | SDCM3                          |
| Bundel breedte (°)             | 110                            |
| Type licht distributie         | Symmetrisch                    |
| Fotobiologische risicogroep    | RG0                            |
| Luminous flux (emergency) (lm) | 335                            |

## Elektrische gegevens

|                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nood type                                                                      |                                |
| Totaal energieverbruik (W)                                                     | 20.3                           |
| Primaire voedingsspanning min                                                  | 220.0                          |
| Primaire voedingsspanning max                                                  | 240.0                          |
| Lamp arbeidsfactor                                                             | 0.9                            |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige<br>belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x<br>% | 25                             |
| Elektrische beschermingsklasse                                                 | Klasse II                      |
| Type ballast                                                                   | LED constante stroom<br>driver |
| Dimbaar                                                                        | Nee                            |
| Dimtechnologie                                                                 | N/A                            |
| Inschakelstroom (A)                                                            | 7                              |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                      | 150                            |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van<br>de lichtbron in dit product            | C                              |
| Nominale frequentie (Hz)                                                       | 50/60Hz                        |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                              | 70                             |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                              | 92                             |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                              | 113                            |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                              | 142                            |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                              | 42                             |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                              | 55                             |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                              | 68                             |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                              | 85                             |
| Aansluitbare geleider doorsnede min                                            | 1.0                            |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                            | 2.5                            |

## Gegevens levensduur

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur -<br>L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur -<br>L80 B50 | 72000  |
| Gemiddelde nominale levensduur -<br>L80 B20 | 62000  |

# Novella IP66 20,3W 1025-2750lm 830/840 MW Zwart

Artikelnummer 0040053

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Kleur behuizing                | Zwart            |
| IP waarde                      | IP66             |
| IK waarde                      | IK10             |
| Afwerking diffusor             | Gezandstraald    |
| Materiaal diffusor             | PC Polycarbonaat |
| Hoogte (mm)                    | 67               |
| Nominale diameter product (mm) | 300              |
| Gewicht (kg)                   | 0.92             |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288400532  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 30.7           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 7.3            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 30.7           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288400539 |
| Eenheden per omdoos            | 8              |
| Lengte omdoos (cm)             | 60.6           |
| Breedte omdoos (cm)            | 32.2           |
| Diepte omdoos (cm)             | 33.2           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-45 |