

SYLBATTEN IP20 L600 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045158

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYLBATTEN IP20 L600 SINGLE 4000K
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000109
Garantie	2 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	920
Efficiëntie armatuur lm/W	115
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	8
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	60
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 13A C automaat	60
Max. Armaturen per 16A C automaat	76
Max. Armaturen per 20A C automaat	96
Max. Armaturen per 10A B automaat	32
Max. Armaturen per 13A B automaat	41
Max. Armaturen per 16A B automaat	51
Max. Armaturen per 20A B automaat	64
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	43
Hoogte (mm)	48
Gewicht (kg)	0.22

SYLBATTEN IP20 L600 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045158

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288451589
Enkele lengte verpakking (cm)	60.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.25
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.72
DUN14 (inner)	15410288451586
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	62.0
Breedte omdoos (cm)	22.5
Diepte omdoos (cm)	25.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----