

# SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840

Artikelnummer 0045883

**SYLVANIA**


YourHome™




Waterdicht armatuur geleverd met verwisselbare ToLEDo T8 LED buizen. Eenvoudig te installeren met roestvrijstalen bevestigingsbeugels voor plafondmontage. Behuizing en diffuser van polycarbonaat. 4000K; 39W; 3000lm; 77lm/W en 25.000 uur levensduur. IP65; IK08; Klasse I; 1260mm x 99mm x 78mm

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie



# SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840

Artikelnummer 0045883

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3000
Efficiëntie armatuur lm/W	77
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	840
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	0029295
Totaal energieverbruik (W)	39
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	1
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	53
Max. Armaturen per 16A B automaat	53
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1260
Breedte (mm)	99
Hoogte (mm)	78
Gewicht (kg)	1.69

# SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840

Artikelnummer 0045883

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288458830
Enkele lengte verpakking (cm)	126.8
Enkele breedte verpakking (cm)	11.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.0
DUN14 (inner)	15410288458837
Eenheden per omdoos	72
Lengte omdoos (cm)	128.5
Breedte omdoos (cm)	74.0
Diepte omdoos (cm)	90.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40