



# START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 830 White

Artikelnummer 0048452

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 830 White
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	PIR
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4500
Efficiëntie armatuur lm/W	88
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	110
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	51
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Stuurstroom driver (mA)	193
Inschakelstroom (A)	19.8
Duur inschakelstroom (µs)	590
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	13
Max. Armaturen per 13A C automaat	18
Max. Armaturen per 16A C automaat	22
Max. Armaturen per 20A C automaat	27
Max. Armaturen per 10A B automaat	6
Max. Armaturen per 13A B automaat	9
Max. Armaturen per 16A B automaat	11
Max. Armaturen per 20A B automaat	14
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	2

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP54
IK waarde	IK05
Lengte (mm)	193
Breedte (mm)	216
Hoogte (mm)	70
Gewicht (kg)	0.85
Windbelastingsoppervlak (m <sup>2</sup> )	0.049

# START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 830 White

Artikelnummer 0048452

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288484525
Enkele lengte verpakking (cm)	19.6
Enkele breedte verpakking (cm)	9.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	22.9
DUN14 (inner)	15410288484522
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	50.2
Breedte omdoos (cm)	21.6
Diepte omdoos (cm)	26.1

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------