



# KubiXx 4000K 19KLM WIDE SSA

Artikelnummer 0062149

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Productnaam                       | KubiXx 4000K 19KLM WIDE SSA |
| Technologie                       | LED                         |
| Lampvoet                          | N/A                         |
| Behuizing                         | Staal                       |
| Montage                           | Pendel                      |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | SYLSMART_SSS_PIR            |
| Type armatuur (open/gesloten)     | Ingesloten                  |
| Algemene toepassing               | Logistiek & Industrie       |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | -40°C...+50°C               |
| ETIM klasse                       | EC001716                    |
| Garantie                          | 5 jaar                      |

## Optische gegevens

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)   | 19300       |
| Efficiëntie armatuur lm/W   | 175         |
| Kleurtemperatuur (K)        | 4000        |
| Lichtkleur                  | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                    | 80          |
| Luminantiecontrole          | < 23        |
| Fotobiologische risicogroep | RG1         |

## Elektrische gegevens

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 110                         |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240.0                       |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse 1                    |
| Type ballast   | LED constante stroom driver |
| Dimbaar  | Ja                          |
| Dimtechnologie   | SylSmart Connected (SSA)    |
| Stuurstroom driver (mA)  | 800                         |
| Inschakelstroom (A)  | 56                          |
| Duur inschakelstroom (µs)  | 277                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | B                           |
| Nominale frequentie (Hz)   | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automatisch                             | 5                           |
| Max. Armaturen per 13A C automatisch                             | 6                           |
| Max. Armaturen per 16A C automatisch                             | 8                           |
| Max. Armaturen per 20A C automatisch                             | 10                          |
| Max. Armaturen per 10A B automatisch                             | 3                           |
| Max. Armaturen per 13A B automatisch                             | 4                           |
| Max. Armaturen per 16A B automatisch                             | 5                           |
| Max. Armaturen per 20A B automatisch                             | 6                           |

## Gegevens levensduur

|  |        |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 95000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 45000  |

# KubiXx 4000K 19KLM WIDE SSA

Artikelnummer 0062149

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kleur behuizing     | Grijs            |
| IP waarde           | IP65             |
| IK waarde           | IK06             |
| Materiaal diffusor  | PC Polycarbonaat |
| Afwerking reflector | Not Applicable   |
| Lengte (mm)         | 412              |
| Breedte (mm)        | 370              |
| Hoogte (mm)         | 94               |
| Gewicht (kg)        | 4.9              |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288621494  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 48.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 41.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 26.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05410288621494 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 48.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 41.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 26.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 850    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -40-50 |