


START Waterproof Twin 600 IP65 2500lm 840

Artikelnummer 0067942


SYLVANIA



Serie waterdichte ledarmaturen - enkelvoudig (S) of duo- (T) 600 mm, 1200 mm of 1500 mm (alleen duo 600 mm). Hoge prestaties: tot 135lm/W . Beschikbaar in 4000K et 6500K. Fotobiologische risicogroep: RG0 voor 4000K-versies en RG1 voor 6500K-versies. Verkrijgbaar met of zonder snelkoppeling (Stucchi). Beschikbaar in DALI, SylSmart (draadloos lichtmanagement) of met aanwezigheidssensor voor nog meer energiebesparing. Harmonische vervorming <25%, Powerfactor >0,90. BELANGRIJK: waterdichte armaturen moeten overdekt worden geïnstalleerd (dak, luifel, afdak, enz.). Verwachte levensduur: 60.000 uur (L80B10). 5 jaar garantie.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.17 1.83	0.07 0.09	3034 421 250
1.0	2.33 3.67	0.14 0.18	763 108 63
1.5	3.50 4.60	0.21 0.27	339 61 33
2.0	4.67 6.14	0.28 0.36	191 38 18
2.5	5.83 7.67	0.35 0.45	122 27 13
3.0	7.00 9.20	0.42 0.54	88 19 11

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.3°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 98.9°)



START Waterproof Twin 600 IP65 2500lm 840

Artikelnummer 0067942

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Twin 600 IP65 2500lm 840
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4309029
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2450
Efficiëntie armatuur lm/W	122
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	20
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automatisch	70
Max. Armaturen per 13A C automatisch	90
Max. Armaturen per 16A C automatisch	110
Max. Armaturen per 20A C automatisch	140
Max. Armaturen per 10A B automatisch	60
Max. Armaturen per 13A B automatisch	80
Max. Armaturen per 16A B automatisch	100
Max. Armaturen per 20A B automatisch	125

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	59000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	53000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	50000

START Waterproof Twin 600 IP65 2500lm 840

Artikelnummer 0067942

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	665
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	78
Gewicht (kg)	1.18

Verpakkingen

EAN code	5410288679426
Enkele lengte verpakking (cm)	77.5
Enkele breedte verpakking (cm)	11.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288679426
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	77.5
Breedte omdoos (cm)	11.6
Diepte omdoos (cm)	8.4

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee