

SYLPIPE L300 500LM 840 HIGH OUTPUT

Artikelnummer 0090056

SYLVANIA

YourHome™



SylPipe 300 4W 500lm 840. Montagebalk met hoge lichtstroom (ca. 1500lm/m), ideaal ter vervanging van T5 TL-strips. Verkrijgbaar in lengtes van 300/600/900/1200/1500 mm. Hoog lichtrendement tot 125lm/W. Kleurtemperatuur 3000K of 4000K. Geïntegreerde driver, directe aansluiting 220-240V AC. Robuuste behuizing van polycarbonaat. Eenvoudige installatie dankzij meegeleverde beugels. In-lijnmontage tot 10m (onzichtbare verbinding). Levensduur 30.000 uur. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	SYLPIPE L300 500LM 840 HIGH OUTPUT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument, Winkel
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4279471
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	500
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

SYLPIPE L300 500LM 840 HIGH OUTPUT

Artikelnummer 0090056

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	4
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Aansluitbare geleider doorsnede max	0.75

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	54000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	300
Breedte (mm)	24
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.058

Verpakkingen

EAN code	5410288900568
Enkele lengte verpakking (cm)	45.2
Enkele breedte verpakking (cm)	3.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.2
DUN14 (inner)	15410288900565
Eenheden per omdoos	40
Lengte omdoos (cm)	47.8
Breedte omdoos (cm)	23.5
Diepte omdoos (cm)	28.7

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----