

SYLPROOF TOLEDO T8 L600 1500LM 865 TWIN

Artikelnummer 0090073

SYLVANIA

YourHome™



Waterdicht armatuur uitgerust met twee ToLEDo T8 LED buizen. Lengte 670 mm. Flux 1500lm. Kleurtemperatuur: koel wit (6500K). IP65, IK08. Behuizing van met anti-UV behandeld polycarbonaat. Eenvoudige montage dankzij roestvrijstalen beugels. Levensduur 25.000 uur. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	SYLPROOF TOLEDO T8 L600 1500LM 865 TWIN
Technologie	LED
Lampvoet	G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1500
Efficiëntie armatuur lm/W	117
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

SYLPROOF TOLEDO T8 L600 1500LM 865 TWIN

Artikelnummer 0090073

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	0030238
Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	13.2
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	30
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	10.4
Duur inschakelstroom (µs)	260
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	58
Max. Armaturen per 16A C automaat	92
Max. Armaturen per 16A B automaat	55
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	670
Breedte (mm)	99
Hoogte (mm)	60
Gewicht (kg)	0.7

Verpakkingen

EAN code	5410288900735
Enkele lengte verpakking (cm)	68.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.3
DUN14 (inner)	15410288900732
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	71.0
Breedte omdoos (cm)	28.0
Diepte omdoos (cm)	23.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40