

SYLPROOF TOLEDO T8 L600 HOUSING SINGLE

Artikelnummer 0090078

SYLVANIA

YourHome™



Leeg waterdicht armatuur, te voorzien van een T8 LED buis. Lengte 670 mm. IP65, IK08. Behuizing van polycarbonaat met anti-UV-behandeling. Eenvoudige montage dankzij roestvrijstalen beugels. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	SYLPROOF TOLEDO T8 L600 HOUSING SINGLE
Technologie	LED
Lampvoet	G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1
Efficiëntie armatuur lm/W	1
Lichtkleur	Niet van toepassing
Initiële kleurvariatie (SDCM)	N/A
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing

SYLPROOF TOLEDO T8 L600 HOUSING SINGLE

Artikelnummer 0090078

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	Fixture without Lightsource
Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	0.1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	1
Max. Armaturen per 16A C automaat	1
Max. Armaturen per 16A B automaat	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	25000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	25000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	670
Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	60
Gewicht (kg)	0.4

Verpakkingen

EAN code	5410288900780
Enkele lengte verpakking (cm)	70.6
Enkele breedte verpakking (cm)	6.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.5
DUN14 (inner)	15410288900787
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	73.0
Breedte omdoos (cm)	16.0
Diepte omdoos (cm)	29.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40