

# SylFlood IP65 3000LM 840 White

Artikelnummer 0090157

**SYLVANIA**

YourHome™



Extra vlakke led buitenschijnwerper. Robuuste, lichtgewicht behuizing van gegoten aluminium. Snelle en eenvoudige opbouw- of wandmontage met behulp van de beugel en voorbedrading (1 m). Kantelbare projector en sensor. Zwarte of witte afwerking. Versies met of zonder PIR-sensor voor aanwezigheidsdetectie. Lichtstroom tot 10000lm. Vermogen tot 78W. Rendement tot 128lm/W. Kleurtemperatuur 4000K. CRI>80. IP65. IK06 van 9,5 W tot 58 W, IK07 voor de 78 W versie, IK05 voor versies met PIR-sensor. Klasse I. Levensduur 64000 u (L80B20). 3 jaar garantie.

## Technische gegevens

### Fotometrie

#### Algemene gegevens

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Productnaam                       | SylFlood IP65 3000LM 840 White |
| Technologie                       | LED                            |
| Lampvoet                          | N/A                            |
| Behuizing                         | Aluminium                      |
| Montage                           | Staand                         |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                           |
| Algemene toepassing               | Winkel                         |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | -20°C...+40°C                  |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                            |
| ETIM klasse                       | EC001744                       |
| Garantie                          | 3 jaar                         |

#### Optische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 3000    |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 115     |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000    |
| Lichtkleur                    | Koelwit |
| CRI (Ra)                      | 80      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6   |
| Bundel breedte (°)            | 110     |
| Type licht distributie        | Geen    |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1     |

# SylFlood IP65 3000LM 840 White

Artikelnummer 0090157

**SYLVANIA**

## Elektrische gegevens

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 26         |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220        |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240        |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.9        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 20         |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1   |
| Type ballast                                                             | Niet nodig |
| Dimbaar                                                                  | Nee        |
| Dimtechnologie                                                           | N/A        |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 174        |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 1.5        |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 100        |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | E          |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz    |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 79         |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 46         |
| Aansluitbare geleider doorsnede min                                      | 1          |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 1          |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 30000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 20000 |

## Fysieke gegevens

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kleur behuizing     | Wit            |
| IP waarde           | IP65           |
| IK waarde           | IK06           |
| Afwerking diffusor  | Transparant    |
| Materiaal diffusor  | Glas           |
| Afwerking reflector | Not Applicable |
| Lengte (mm)         | 122            |
| Breedte (mm)        | 156            |
| Hoogte (mm)         | 28             |
| Gewicht (kg)        | 0.326          |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288901572  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 13.3           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.5            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 15.5           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288901579 |
| Eenheden per omdoos            | 6              |
| Lengte omdoos (cm)             | 35.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 15.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 18.2           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |