

SylFlood IP65 7000LM 840 Black

Artikelnummer 0090159

SYLVANIA

YourHome™



Extra vlakke led buitenschijnwerper. Robuuste, lichtgewicht behuizing van gegoten aluminium. Snelle en eenvoudige opbouw- of wandmontage met behulp van de beugel en voorbedrading (1 m). Kantelbare projector en sensor. Zwarte of witte afwerking. Versies met of zonder PIR-sensor voor aanwezigheidsdetectie. Lichtstroom tot 10000lm. Vermogen tot 78W. Rendement tot 128lm/W. Kleurtemperatuur 4000K. CRI>80. IP65. IK06 van 9,5 W tot 58 W, IK07 voor de 78 W versie, IK05 voor versies met PIR-sensor. Klasse I. Levensduur 64000 u (L80B20). 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	SylFlood IP65 7000LM 840 Black
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Staand
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7000
Efficiëntie armatuur lm/W	121
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Geen
Fotobiologische risicogroep	RG1

SylFlood IP65 7000LM 840 Black

Artikelnummer 0090159

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	58
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	236
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (μ s)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	35
Max. Armaturen per 16A B automaat	21
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	20000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	196
Breedte (mm)	251
Hoogte (mm)	33
Gewicht (kg)	0.74

Verpakkingen

EAN code	5410288901596
Enkele lengte verpakking (cm)	20.5
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.0
DUN14 (inner)	15410288901593
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	30.0
Breedte omdoos (cm)	20.2
Diepte omdoos (cm)	20.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40