


YOURHOME SYLWALL UPDOWN

Artikelnummer 0090193

SYLVANIA

YourHome™



Enhance your outdoor space with our sleek and modern twin wall light, featuring a stylish black powder-coated finish. Built to withstand the elements with an IP54 rating, this durable fixture is compatible with LED GU10 and SylSmart colour-changing lamps (not included), offering versatile lighting options. With a long 30,000-hour lifetime and a 3-year warranty, it's the perfect blend of style, performance, and reliability

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	YOURHOME SYLWALL UPDOWN
Technologie	Light Source Not Integrated
Lampvoet	GU10
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1
Efficiëntie armatuur lm/W	1
Lichtkleur	Niet van toepassing
Initiële kleurvariatie (SDCM)	N/A
Type licht distributie	Geen
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing

YOURHOME SYLWALL UPDOWN

Artikelnummer 0090193

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	Fixture without Lightsource
Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	1
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Nominale frequentie (Hz)	N/A
Max. Armaturen per 10A C automaat	1
Max. Armaturen per 16A C automaat	1
Max. Armaturen per 16A B automaat	1
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP54
IK waarde	IK04
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Lengte (mm)	108
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	170
Gewicht (kg)	0.37

Verpakkingen

EAN code	5410288901930
Enkele lengte verpakking (cm)	18.0
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
DUN14 (inner)	15410288901937
Eenheden per omdoos	16
Lengte omdoos (cm)	38.0
Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40