

# YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K

Artikelnummer 0090195

**SYLVANIA**

YourHome™



Highlight your garden with our adjustable spike light, featuring a tiltable head for precise illumination. Available in warm white (3000K) and cool white (4000K), this IP65-rated light is perfect for flower beds, trees, and outdoor landscapes. With a durable design, a long 30,000-hour lifetime, and a 3-year warranty, it's built to shine in any weather

## Technische gegevens

### Fotometrie

#### Algemene gegevens

Productnaam	YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Overige
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000758
Garantie	3 jaar

#### Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	600
Efficiëntie armatuur lm/W	90
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	30
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

# YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K

Artikelnummer 0090195

**SYLVANIA**

## Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	6.7
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.55
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	200
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	9.12
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	42000
--	-------

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP65
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Lengte (mm)	131
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	218
Gewicht (kg)	0.35

## Verpakkingen

EAN code	5410288901954
Enkele lengte verpakking (cm)	21.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288901951
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	23.0
Breedte omdoos (cm)	34.5
Diepte omdoos (cm)	23.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40