

# Bcon XL 85 3k WB glb blk

Artikelnummer 2059486

Concord



Geïntegreerde LED-spot, zwart RAL 9005, compact en minimalistisch ontwerp, ideaal voor detailhandel en displaytoepassingen, spuitgietaluminium behuizing, passief koellichaam, stralingshoek: 50° brede bundel, optiek: Polycarbonaat lens, kleurtemperatuur: 3000K warm wit, totaal systeemvermogen: 27W, totaal armatuurrendement: 2800lm, armatuurefficiëntie: 104lm/W, LOR: 100%, kleurweergave: Ra 85 typisch, LED Chromacity: 3-staps MacAdam ellips, levensduur: >72.000 uur bij L80B50, energieklasse: A++, A+, A, IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling, bedrijfsspanning: 220-240V / 50-60Hz, elektronische driver, niet-dimbaar, vermogensfactor: 0,9 elektrische beveiliging: KLASSE II, railadapter met 3 circuits, geschikt voor Global Trac Pro-rails, beschermingsklasse tegen binnendringen: IP20, alleen geschikt voor interne omgeving, horizontale rotatie: 355°, verticaal kantelen: 90°, afmetingen: Ø113x165x205mm, gewicht: 1,66kg.

## Technische gegevens

### Fotometrie

#### Algemene gegevens

Productnaam	Bcon XL 85 3k WB glb blk
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Winkel
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

#### Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2700
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Bundel breedte (°)	50
Fotobiologische risicogroep	RG1

# Bcon XL 85 3k WB glb blk

Artikelnummer 2059486

Concord

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	27
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	195
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	250

## Verpakkingen

EAN code	5025768594863
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.5
DUN14 (inner)	05025768594863
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.5

## Veiligheidsgegevens

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
--	----