

OFFICELYTE 600X600 HE 4K EM

Artikelnummer 2069246

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	OFFICELYTE 600X600 HE 4K EM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3375
Efficiëntie armatuur lm/W	125
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Kleurafwijking in de tijd	3
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	221

Elektrische gegevens

Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	27
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.96
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Afstand
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	650
Inschakelstroom (A)	16
Duur inschakelstroom (µs)	229
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	41
Max. Armaturen per 13A C automaat	53
Max. Armaturen per 16A C automaat	65
Max. Armaturen per 20A C automaat	81
Max. Armaturen per 10A B automaat	25
Max. Armaturen per 13A B automaat	32
Max. Armaturen per 16A B automaat	39
Max. Armaturen per 20A B automaat	49
Gegevens levensduur	
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	58000

OFFICELYTE 600X600 HE 4K EM

Artikelnummer 2069246

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Mat/satin
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	87
Gewicht (kg)	7.1
Vrije inbouwhoogte (mm)	200

Verpakkingen

EAN code	5025768692460
Enkele lengte verpakking (cm)	63.5
Enkele breedte verpakking (cm)	73.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.5
DUN14 (inner)	05025768692460
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	63.5
Breedte omdoos (cm)	73.0
Diepte omdoos (cm)	15.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----