

Pixo Line Driver DALI 600 White

Item No: 0007867

SYLVANIA


PROTM



Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Constant current 350mA -1050mA digital dimmable DALI in-track driver with GR6d-15 connector for LED light modules, polycarbonate body Clip holder and fixing screw included in the driver box, white finishing colour, max. system power: 56W, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz Driver module should be combined with suitable LED module. Switch-dim selection with 8 power settings meet all installation needs with one single product selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L.672mmx32mmx31mm

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

Pixo Line Driver DALI 600 White

Item No: 0007867

SYLVANIA

General data

Nome do produto	Pixo Line Driver DALI 600 White
Tecnologia	Driver
Montagem	Track mounting
Aplicação geral	Retalho, Hotelaria, Museums & Galleries, Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
ETIM	EC002710
E-number FI	4279419
Garantia	5 anos

Optical data

Cor da luz	N/A
Grupo de risco fotobiológico	Not applicable

Electrical data

Consumo total de energia (W)	56
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.95
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Classe I
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Drive current - Range (mA)	350mA / 1050mA
Corrente de arranque (A)	42
Duração da corrente de arranque (µs)	168
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	15
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	24
Max. products per 10A B Breaker	9
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	14
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Comprimento nominal do produto (mm)	672
Largura nominal do produto (mm)	31
Altura nominal do produto (mm)	31.5
Peso (kg)	0.36

Pixo Line Driver DALI 600 White

Item No: 0007867



Packaging

Código EAN	5410288078670
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	68.0
Largura da embalagem individual (cm)	5.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	3.7
DUN14 (inner)	15410288078677
Unidades por embalagem exterior	20
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	70.0
Largura da embalagem exterior (cm)	27.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	17.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40