

REFLED R50 V3 470LM 830 E14 SL

Item No: 0028411

SYLVANIA



• Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp • Modern construction and attractive design • Mercury free solution • Long average rated lifetime: 15,000 hours • Lower maintenance cost compared to traditional lamps • Non-dimmable • 3 years warranty • Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

Technical Assets

Photometrics

General data

Nome do produto	REFLED R50 V3 470LM 830 E14 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	5
Casquilho	E14
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residencial & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4740798
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φuse)	470
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	136
Ângulo do feixe (°)	120

REFLED R50 V3 470LM 830 E14 SL

Item No: 0028411

SYLVANIA

Electrical data

Power consumption (W)	5
Potência	5
Starting time (max) (s)	0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	2
Fator de potência	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	83
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (kg)	0.035

Packaging

Código EAN	5410288284118
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	4.5
Largura da embalagem individual (cm)	4.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.8
DUN14 (inner)	15410288284115
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	15.8
Largura da embalagem exterior (cm)	10.7
Profundidade da embalagem exterior (cm)	8.7

Safety data

Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures