

REFLED R80 V3 806LM 830 E27 SL

Item No: 0028413

SYLVANIA



• Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp • Modern construction and attractive design • Mercury free solution • Long average rated lifetime: 15,000 hours • Lower maintenance cost compared to traditional lamps • Non-dimmable • 3 years warranty • Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

Technical Assets

Photometrics

General data

Nome do produto	REFLED R80 V3 806LM 830 E27 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	9
Casquilho	E27
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residencial & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4740803
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	806
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Colour Consistency (SDCM)	6
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	198
Ângulo do feixe (°)	120

REFLED R80 V3 806LM 830 E27 SL

Item No: 0028413

SYLVANIA

Electrical data

Power consumption (W)	9
Potência	9
Starting time (max) (s)	0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	2
Fator de potência	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	114
Nominal Product Diameter (mm)	81
Peso (kg)	0.15

Packaging

Código EAN	5410288284132
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	4.5
Largura da embalagem individual (cm)	4.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.8
DUN14 (inner)	15410288284139
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	25.0
Largura da embalagem exterior (cm)	17.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	12.5

Safety data

Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures