

REFLED RT PAR16 345LM 840 E14 36° SL

Item No: 0028545

SYLVANIA



- High performance LED PAR lamps with the same look and feel of traditional PAR lamps
- Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture
- Reduced visible heatsink from the front
- Mercury-free solution
- Lower maintenance cost
- Lifetime: 15,000 hours
- High lumen efficacy
- Non-dimmable
- 3 year warranty
- Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls

Technical Assets

Photometrics

General data

| | |
|---|---|
| Nome do produto | REFLED RT PAR16 345LM 840 E14 36° SL |
| Tecnologia | LED |
| Watt (Rated) (W) | 4.5 |
| Casquilho | E14 |
| Luminária | Open |
| Aplicação geral | Hotelaria, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retalho |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740843 |
| Garantia | 3 years |

Optical data

| | |
|--|------------|
| Useful luminous flux (Φuse) | 350 |
| Temperatura de cor (K) | 4000 |
| Cor da luz | Cool White |
| CRI | 80 |
| Varição da cor (SDCM) | SDCM6 |
| Colour Consistency (SDCM) | 6 |
| Luminous Intensity (cd) | 700 |
| Ângulo do feixe (°) | 36 |
| Lumen maintenance at end of nominal life (%) | 70 |

REFLED RT PAR16 345LM 840 E14 36° SL

Item No: 0028545

SYLVANIA

Electrical data

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 4.5 |
| Potência | 4.5 |
| Starting time (max) (s) | <0.5 |
| Warm-up time to 60% of full light (max) (s) | <1 |
| Fator de potência | 0.5 |
| No. Of switching cycles before premature failures | >50000 |
| Corrente de arranque (A) | 5.20 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A | 67 |
| Máx. produtos por disjuntor C de 16A | 107 |
| Max. products per 20A C Breaker | 148 |

Lifetime data

| | |
|--------------------------|-------|
| Vida média (horas) | 15000 |
| Average life (Rated) (h) | 15000 |

Physical data

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Comprimento nominal do produto (mm) | 73 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 50 |
| Peso (kg) | 0.048 |

Packaging

| | |
|---|----------------|
| Código EAN | 5410288285450 |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 5.0 |
| Largura da embalagem individual (cm) | 5.0 |
| Profundidade da embalagem individual (cm) | 8.7 |
| DUN14 (inner) | 15410288285457 |
| Units per inner package | 1 |
| DUN14 (outer) | 25410288285454 |
| Unidades por embalagem exterior | 6 |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm) | 16.3 |
| Largura da embalagem exterior (cm) | 11.0 |
| Profundidade da embalagem exterior (cm) | 9.6 |

Safety data

| | |
|-------------------------------------|--|
| Breakage cleaning instructions | Not applicable |
| Special purpose lamp | No |
| Dry applications use only | Yes |
| Suitable for household illumination | Yes |
| Safety message | Not Suitable for totally enclosed fixtures |