

# ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Item No: 0028901

**SYLVANIA**



Versatile, easy to set up and simple to use LED lamp with smart functionality Convert any standard lamp socket into a smart and dimmable installation Use the Bluetooth SylRemote\* to manage colour temperature changing, enter/exit RGB mode, increase or decrease brightness, pairing/unpairing and On/Off function High colour fidelity - ensures no difference in colour when multiple lamps are switched on at the same time RGB mode for adding some fun ambience to your room – 8x colours plus RGB cycle (default colour temperature – Red) Tuneable White selections for scene-setting and mood lighting; 5x colour temperatures (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K) Default colour temperature 2700K on start-up Smoothly adjust the lighting level from 100% to 10% No gateway, App or Wi-Fi connectivity required to operate the lamp Up to 15x different Sylvania, Smart Lamps can be controlled by one SylRemote Long lifetime of 25,000 hours Suitable for residential applications including kitchens, living rooms and bedrooms, as well as commercial applications such as function rooms, cafes, restaurants and bars

## Technical Assets

### Photometrics

#### General data

Nome do produto	ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	8.5
Casquilho	E27
Luminária	Open
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Museums & Galleries, Escritórios, Residencial & Consumer, Retalho
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
Garantia	3 years

#### Optical data

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	806
Luminous flux (Rated) (lm)	806
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	RGBW
CRI	80
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

# ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Item No: 0028901

**SYLVANIA**

## Electrical data

Power consumption (W)	8.5
Potência	8.5
Equivalent watt (W)	60
Starting time (max) (s)	0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	1
Fator de potência	0.55
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Corrente de arranque (A)	4.1
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	109
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	175
Max. products per 20A C Breaker	220

## Lifetime data

Vida média (horas)	25000
Average life (Rated) (h)	25000

## Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	109.8
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.055

## Packaging

Código EAN	5410288289014
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	11.2
Largura da embalagem individual (cm)	6.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	6.0
DUN14 (inner)	15410288289011
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	18.8
Largura da embalagem exterior (cm)	12.7
Profundidade da embalagem exterior (cm)	11.3

## Safety data

Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures