

ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 840 E27 SL

Item No: 0029332

SYLVANIA



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 840 E27 SL

Item No: 0029332

SYLVANIA

General data

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nome do produto | ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 840 E27 SL |
| Tecnologia | LED |
| Watt (Rated) (W) | 8 |
| Casquilho | E27 |
| Luminária | Open |
| Aplicação geral | Hotelaria, Residential & Consumer |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -20°C...+40°C |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740914 |
| Garantia | 3 years |

Optical data

| | |
|--|------------|
| Useful luminous flux (Φ_{use}) | 1055 |
| Luminous flux (Rated) (lm) | 1055 |
| Temperatura de cor (K) | 4000 |
| Cor da luz | Cool White |
| CRI | 80 |
| Variação da cor (SDCM) | SDCM6 |
| Grupo de risco fotobiológico | RG1 |
| Lumen maintenance at end of nominal life (%) | 70 |

Electrical data

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 8 |
| Potência | 8 |
| Equivalent watt (W) | 75 |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V) | 220 |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V) | 240 |
| Fator de potência | 0.55 |
| Control gear required | Yes |
| No. Of switching cycles before premature failures | >50000 |
| Regulável | No |
| Corrente de arranque (A) | 4.36 |
| Duração da corrente de arranque (μ s) | 150 |
| Lamp Energy Label (class) | E |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Máx. produtos por disjuntor C de 16A | 37 |
| Máx. produtos por disjuntor B de 16A | 18 |

Lifetime data

| | |
|--------------------------|-------|
| Vida útil L70 B50 | 15000 |
| Vida média (horas) | 15000 |
| Average life (Rated) (h) | 15000 |

Physical data

| | |
|-------------------------------------|------|
| Comprimento nominal do produto (mm) | 108 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 60 |
| Peso (kg) | 0.03 |

ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 840 E27 SL

Item No: 0029332

SYLVANIA

Packaging

| | |
|---|----------------|
| Código EAN | 5410288293325 |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 6.6 |
| Largura da embalagem individual (cm) | 6.6 |
| Profundidade da embalagem individual (cm) | 12.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288293322 |
| Unidades por embalagem exterior | 6 |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm) | 20.6 |
| Largura da embalagem exterior (cm) | 14.0 |
| Profundidade da embalagem exterior (cm) | 13.0 |

Safety data

| | |
|--------------------------------------|--|
| Condição ótima de funcionamento (°C) | -20-40 |
| Breakage cleaning instructions | Not applicable |
| Special purpose lamp | No |
| Dry applications use only | Yes |
| Suitable for household illumination | Yes |
| Safety message | Not Suitable for totally enclosed fixtures |