

ToLEDo GLS V7 806LM 840 B22 SL3

Item No: 0029584


SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo GLS V7 806LM 840 B22 SL3

Item No: 0029584

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLEDo GLS V7 806LM 840 B22 SL3
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	8
Casquilho	B22
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	806
Luminous flux (Rated) (lm)	806
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Varição da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG0
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	8
Potência	8
Equivalent watt (W)	60
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	3.2
Duração da corrente de arranque (μ s)	350
Lamp Energy Label (class)	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	50
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	25

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	105
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.092

ToLEDo GLS V7 806LM 840 B22 SL3

Item No: 0029584

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288295848
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	18.4
Largura da embalagem individual (cm)	6.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288295845
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	37.7
Largura da embalagem exterior (cm)	19.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	12.2

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures