

ToLEDo GLS V7 2450LM 827 E27 SL

Item No: 0029599

SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo GLS V7 2450LM 827 E27 SL

Item No: 0029599

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLEDo GLS V7 2450LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	17.5
Casquilho	E27
Luminária	Open
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Residencial & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4740991
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	2450
Luminous flux (Rated) (lm)	2450
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Homelight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG0
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	17.5
Potência	17.5
Equivalent watt (W)	150
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	2.8
Duração da corrente de arranque (μ s)	2900
Lamp Energy Label (class)	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	143
Nominal Product Diameter (mm)	67
Peso (kg)	0.083

Packaging

Código EAN	5410288295992
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	13.2
Largura da embalagem individual (cm)	6.8
Profundidade da embalagem individual (cm)	6.8
DUN14 (inner)	15410288295999
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	14.0
Largura da embalagem exterior (cm)	21.2
Profundidade da embalagem exterior (cm)	14.3

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures