

REFLED SUPERIA RETRO ES50 360LM 840 36° SL

Item No: 0029952

SYLVANIA

General data

Nome do produto	REFLED SUPERIA RETRO ES50 360LM 840 36° SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	4
Casquilho	GU10
Luminária	Open
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Museums & Galleries, Escritórios, Residential & Consumer, Retalho
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4740686
Garantia	5 anos

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	360
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Colour Consistency (SDCM)	6
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	750
Ângulo do feixe (°)	36
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	4
Potência	4
Starting time (max) (s)	<0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	<1
Fator de potência	0.55
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	3.4
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	13
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	21
Max. products per 20A C Breaker	26

Lifetime data

Vida média (horas)	25000
Average life (Rated) (h)	25000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	54
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (kg)	0.046

REFLED SUPERIA RETRO ES50 360LM 840 36° SL

Item No: 0029952



Packaging

Código EAN	5410288299525
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	5.1
Largura da embalagem individual (cm)	5.1
Profundidade da embalagem individual (cm)	6.7
DUN14 (inner)	15410288299522
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	11.0
Packaging inner width (cm)	16.4
Packaging inner depth (cm)	9.1
DUN14 (outer)	25410288299529
Unidades por embalagem exterior	60
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	58.6
Largura da embalagem exterior (cm)	18.6
Profundidade da embalagem exterior (cm)	20.2

Safety data

Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	None