


Insaver Slim 150 IP54 DALI 1150lm 840

Item No: 0030349

SYLVANIA


PROTM



Insaver Slim is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Dimmable DALI driver of TRIDONIC (LCA 17W 250–700mA one4all SR PRE 28000670), 9W; 1150lm; 128lm/W; 4000K; UGR <19 with shallow product depth 50mm. Meets TP(a) requirements.

Technical Assets


Dimensions (mm)



Photometrics

0.5	0.60	50°	50°	1884	507
1.0	1.20	50°	50°	416	142
1.5	1.80	50°	50°	186	58
2.0	2.39	50°	50°	104	35
2.5	2.99	50°	50°	67	21
3.0	3.58	50°	50°	46	15

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 61.8°)
Illuminance [lx]



Insaver Slim 150 IP54 DALI 1150lm 840

Item No: 0030349

SYLVANIA

General data

Nome do produto	Insaver Slim 150 IP54 DALI 1150lm 840
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Hotelaria, Escritórios, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-10°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	40
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
E-number FI	4278071
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1150
Eficiência (lm/W)	128
Temperatura de cor (K)	4000
Colour Code	840
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	62
Ângulo do feixe assimétrico	NA
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 19
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	9
Fator de potência	0.97
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	9
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	290
Corrente de arranque (A)	18
Duração da corrente de arranque (µs)	140
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	36
Max. products per 13A C Breaker	50
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	60
Max. products per 20A C Breaker	76
Max. products per 10A B Breaker	22
Max. products per 13A B Breaker	30
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	36
Max. products per 20A B Breaker	46
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.30
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.30

Lifetime data

Vida útil L70 B50	90000
Vida útil L80 B20	90000
Lifespan L90 B10	39000

Insaver Slim 150 IP54 DALI 1150lm 840

Item No: 0030349

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	RAL 9003 - Signal white
Proteção IP	IP44/20
Proteção IK	IK07
Acabamento do difusor	Other
Material do difusor	None
Reflector finish	Not Applicable
Altura nominal do produto (mm)	50
Nominal Product Diameter (mm)	164
Peso (kg)	0.45
Recessed Depth (mm)	150

Packaging

Código EAN	5410288303499
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	17.8
Largura da embalagem individual (cm)	17.8
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.0
DUN14 (inner)	15410288303496
Unidades por embalagem exterior	20
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	37.0
Largura da embalagem exterior (cm)	37.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	37.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-10-40