


START Downlight 225 IP54 2350Lm 830 DALI

Item No: 0030596

SYLVANIA


STARTTM



The START DOWNLIGHT 225 IP54 2300LM 830 DALI is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>80, Colour temperature: 3000 Warm White, Class II, Protection rating IP54/IP20, Cut out dimensions: 225mm.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

START Downlight 225 IP54 2350Lm 830 DALI

Item No: 0030596

SYLVANIA

General data

Nome do produto	START Downlight 225 IP54 2350Lm 830 DALI
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Hotelaria, Logistics & Industry, Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-10°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
E-number FI	4170709
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	2300
Eficiência (lm/W)	100
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	74
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 26
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	23
Supply current (A)	0.100
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	20
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	600
Corrente de arranque (A)	3.62
Duração da corrente de arranque (µs)	45
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	58
Max. products per 13A C Breaker	77
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	93
Max. products per 20A C Breaker	118
Max. products per 10A B Breaker	58
Max. products per 13A B Breaker	77
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	93
Max. products per 20A B Breaker	118
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	2.5

START Downlight 225 IP54 2350Lm 830 DALI

Item No: 0030596



Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	78000
Lifespan L90 B50	38000

Physical data

Cor do corpo	RAL 9010 - Pure white
Proteção IP	IP54/20
Proteção IK	IK07
Acabamento do difusor	Frosted
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	Not Applicable
Altura nominal do produto (mm)	65
Nominal Product Diameter (mm)	240
Built-in diameter (mm)	225
Peso (kg)	0.588
Recessed Depth (mm)	150

Packaging

Código EAN	5410288305967
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	26.5
Largura da embalagem individual (cm)	26.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.5
DUN14 (inner)	15410288305964
Unidades por embalagem exterior	12
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	55.0
Largura da embalagem exterior (cm)	54.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	27.5

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	-10-40