

ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 865 SL

Item No: 0030787


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution Compact design Omni-directional light distribution High lumen efficacy: up to 131lm/W Up to 91% energy saving Dimmable and non-dimmable versions Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 865 SL

Item No: 0030787

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 865 SL
Tecnologia	LED
Forma da lâmpada	Capsule
Casquilho	G9
Acabamento da lâmpada	Clear
Detetor de presença incorporado	NONE
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
E-number FI	4741208
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	250
Temperatura de cor (K)	6500
Cor da luz	Daylight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	285
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	2.3
Potência	2.3
Equivalent watt (W)	25
Supply current (A)	0.025
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	9.44
Duração da corrente de arranque (μ s)	7100
Lamp Energy Label (class)	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
-------------------	-------

Physical data

Cor do corpo	Transparent
Proteção IP	IP20
Altura nominal do produto (mm)	52.5
Nominal Product Diameter (mm)	15
Peso (kg)	0.008

ToLEDo RT G9 V2 CL 250LM 865 SL

Item No: 0030787

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288307879
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	6.1
Largura da embalagem individual (cm)	5.1
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288307876
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	19.5
Largura da embalagem exterior (cm)	11.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	9.5

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures