

OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS

Item No: 0041813



LED up-light module for Otao luminaires with prismatic diffuser, 3000K/4000K LED light sources included, feed by linear luminaire, 731x20x4mm dimensions.

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS

Item No: 0041813

SYLVANIA

General data

Nome do produto	OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Wall surface mounted, Suspended
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Escritórios, Educação, Retalho, Hotelaria
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	5°C...+50°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002556
E-number FI	4170596
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1350
Eficiência (lm/W)	135
Cor da luz	Warm White or Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	110
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 28
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	10
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	30.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	38.0
Classe de proteção elétrica	Class III
Control gear required	No
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C
Frequência nominal (Hz)	DC

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	100000

Physical data

Cor do corpo	RAL 9003 - Signal white
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Opal
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	Not Applicable
Comprimento nominal do produto (mm)	732
Largura nominal do produto (mm)	20
Altura nominal do produto (mm)	7
Peso (kg)	0.1

OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS

Item No: 0041813



Packaging

Código EAN	5410288418131
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	74.0
Largura da embalagem individual (cm)	5.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	1.0
DUN14 (inner)	15410288418138
Unidades por embalagem exterior	50
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	76.0
Largura da embalagem exterior (cm)	22.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	22.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	5-50