


AREUM FLOOR 14KLM 4000K PIR WHITE

Item No: 0042973

SYLVANIA



General data

Nome do produto	AREUM FLOOR 14KLM 4000K PIR WHITE
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium, Steel
Montagem	Floor standing
Detetor de presença incorporado	PIR
Aplicação geral	Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	5°C...+35°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC000300
E-number FI	4279533
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	13700
Eficiência (lm/W)	149
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	360
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 16
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	92
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.98
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI-2
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	1800
Corrente de arranque (A)	34
Duração da corrente de arranque (µs)	193
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C, B(more than 1 Light Source)
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	15
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	24
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	24

AREUM FLOOR 14KLM 4000K PIR WHITE

Item No: 0042973



Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B10	55000

Physical data

Cor do corpo	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Acabamento do difusor	Diffuse
Material do difusor	PS Polystyrene
Reflector finish	Not Applicable
Comprimento nominal do produto (mm)	675
Largura nominal do produto (mm)	350
Altura nominal do produto (mm)	2000
Peso (kg)	20.6

Packaging

Código EAN	5410288429731
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	212.5
Largura da embalagem individual (cm)	44.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	10.0
DUN14 (inner)	05410288429731
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	212.5
Largura da embalagem exterior (cm)	44.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	10.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	5-35