



# Sportsbay 1200mm Dali 12800lm 840

Item No: 0044060

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	Sportsbay 1200mm Dali 12800lm 840
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Steel
Montagem	Ceiling surface mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Logistics & Industry, Educação
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+35°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
E-number FI	4279339
Garantia	5 anos

## Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	12600
Eficiência (lm/W)	158
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Luminous Intensity (cd)	4480
Ângulo do feixe (°)	117
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 23
Grupo de risco fotobiológico	RG1

## Electrical data

Consumo total de energia (W)	81
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	198.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	264.0
Fator de potência	0.98
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	9
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI-2
Drive current (mA)	300
Corrente de arranque (A)	22.4
Duração da corrente de arranque (µs)	176
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	10
Max. products per 13A C Breaker	14
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	18
Max. products per 20A C Breaker	22
Max. products per 10A B Breaker	6
Max. products per 13A B Breaker	8
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	11
Max. products per 20A B Breaker	13
Connectable conductor cross section - Min (mm <sup>2</sup> )	1.5
Secção máxima do condutor conectável (mm <sup>2</sup> )	2.5

# Sportsbay 1200mm Dali 12800lm 840

Item No: 0044060

**SYLVANIA**

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L70 B20	100000
Vida útil L70 B10	100000
Lifespan L80 B50	81000
Vida útil L80 B20	76000
Lifespan L80 B10	74000
Lifespan L90 B50	39000
Lifespan L90 B20	36500
Lifespan L90 B10	35000

## Physical data

Cor do corpo	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK10
Acabamento do difusor	Other
Material do difusor	None
Comprimento nominal do produto (mm)	1220
Largura nominal do produto (mm)	320
Altura nominal do produto (mm)	66
Peso (kg)	9.8

## Packaging

Código EAN	5410288440606
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	154.2
Largura da embalagem individual (cm)	34.2
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.4
DUN14 (inner)	05410288440606
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	154.0
Largura da embalagem exterior (cm)	7.2
Profundidade da embalagem exterior (cm)	34.0

## Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-35