



# SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840

Item No: 0045883

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840
Tecnologia	LED
Casquilho	G13
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Ceiling surface mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
Garantia	3 years

## Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	3000
Eficiência (lm/W)	77
Temperatura de cor (K)	4000
Colour Code	840
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Varição da cor (SDCM)	SDCM6
Tipo de distribuição	Diffuse
Grupo de risco fotobiológico	RG0
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

## Electrical data

Light source included	0029295
Consumo total de energia (W)	39
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	1
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>200000
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	53
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	53
Secção máxima do condutor conectável (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Lifetime data

Vida útil L70|B50 | 25000

## Physical data

Cor do corpo	Grey
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	1260
Largura nominal do produto (mm)	99
Altura nominal do produto (mm)	78
Peso (kg)	1.69

# SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840

Item No: 0045883

**SYLVANIA**

## Packaging

Código EAN	5410288458830
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	126.8
Largura da embalagem individual (cm)	11.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.0
DUN14 (inner)	15410288458837
Unidades por embalagem exterior	72
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	128.5
Largura da embalagem exterior (cm)	74.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	90.0

## Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40