

SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4100Lm 840

Item No: 0045885

SYLVANIA


YourHome™




Weatherproof luminaire delivered together with exchangeable ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. 4000K; 51W; 4100lm; 80lm/W and 25,000 hours lifetime. IP65; IK08; Class I; 1560mm x 99mm x 78mm

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics



General data

Nome do produto	SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4100Lm 840
Tecnologia	LED
Casquilho	G13
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Ceiling surface mounting
Aplicação geral	Logistics & Industry
ETIM	EC002892
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	4100
Eficiência (lm/W)	80
Colour Code	840
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4100Lm 840

Item No: 0045885

SYLVANIA

Electrical data

Light source included	0029298
Consumo total de energia (W)	51
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	1
Classe de proteção elétrica	Classe I
No. Of switching cycles before premature failures	>200000
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Physical data

Cor do corpo	Grey
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	1560
Largura nominal do produto (mm)	99
Altura nominal do produto (mm)	78
Peso (kg)	2.05

Packaging

Código EAN	5410288458854
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	156.8
Largura da embalagem individual (cm)	11.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.0
DUN14 (inner)	15410288458851
Unidades por embalagem exterior	72
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	158.5
Largura da embalagem exterior (cm)	74.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	90.0