



# START Waterproof Tubular 1200 IP66 4200lm 840 PC

Item No: 0047155

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	START Waterproof Tubular 1200 IP66 4200lm 840 PC
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate, Polyester
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-25°C...+50°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC000109
E-number FI	4357126
Garantia	5 anos

## Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	4200
Eficiência (lm/W)	120
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Ângulo do feixe (°)	120
Grupo de risco fotobiológico	RG1

## Electrical data

Consumo total de energia (W)	35
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.9
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	350
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	19
Max. products per 13A C Breaker	26
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	31
Max. products per 20A C Breaker	39
Max. products per 10A B Breaker	11
Max. products per 13A B Breaker	15
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	19
Max. products per 20A B Breaker	23
Secção máxima do condutor conectável (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	68000
Lifespan L80 B50	50000
Vida útil L80 B20	42800

# START Waterproof Tubular 1200 IP66 4200lm 840 PC

Item No: 0047155

**SYLVANIA**

## Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK10
Comprimento nominal do produto (mm)	1190
Nominal Product Diameter (mm)	62
Peso (kg)	1.24

## Packaging

Código EAN	5410288471556
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	127.5
Largura da embalagem individual (cm)	7.7
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.7
DUN14 (inner)	15410288471553
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	130.0
Largura da embalagem exterior (cm)	25.1
Profundidade da embalagem exterior (cm)	17.8

## Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-25-50