


# START Panel Flat 625x625 HE DALI 4300Lm 830


Item No: 0047242



Edge lit LED flat panel. Low Flicker, 35 W, Warm White, 3000 K, 4300 lumens, high efficacy, 123 lm/W, Average lifespan: 120.000Hrs, PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, push-dim DALI driver of TRIDONIC (LCA 45W 500–1400mA one4all SR PRE 28000672). (HxWxD) 10 x 621 x 621 mm


## Technical Assets

### Dimensions (mm)



### Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.48 1.52	50° 50°	1.48 1.52	0.86 0.92	4900 4600
1.0	2.95 3.04	50° 50°	2.95 3.04	3.44 3.62	1240 1270
1.5	4.43 4.57	50° 50°	4.43 4.57	6.28 6.64	690 660
2.0	5.91 6.08	50° 50°	5.91 6.08	8.66 9.12	490 460
2.5	7.38 7.61	50° 50°	7.38 7.61	10.96 11.52	390 370
3.0	8.86 9.13	50° 50°	8.86 9.13	13.26 14.04	320 300



# START Panel Flat 625x625 HE DALI 4300Lm 830

Item No: 0047242

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	START Panel Flat 625x625 HE DALI 4300Lm 830
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting, Suspended
Environment	Interior
Aplicação geral	Educação, Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002892
Garantia	5 anos

## Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	4,150
Eficiência (lm/W)	119
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM5
Ângulo do feixe (°)	120
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	RG0

## Electrical data

Consumo total de energia (W)	35
Fator de potência	0.96
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	5
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Electronic ballast
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	880
Corrente de arranque (A)	28
Duração da corrente de arranque (µs)	195
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	21
Max. products per 13A C Breaker	30
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	36
Max. products per 20A C Breaker	46
Max. products per 10A B Breaker	13
Max. products per 13A B Breaker	18
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	22
Max. products per 20A B Breaker	28

## Lifetime data

Vida útil L70|B50 | 120000

# START Panel Flat 625x625 HE DALI 4300Lm 830

Item No: 0047242

**SYLVANIA**

## Physical data

Cor do corpo	RAL 9003 - Signal white
Proteção IP	IP40/20
Proteção IK	IK03
Comprimento nominal do produto (mm)	621
Largura nominal do produto (mm)	621
Altura nominal do produto (mm)	10
Peso (kg)	2.636
Recessed Depth (mm)	38

## Packaging

Código EAN	5410288472423
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	65.5
Largura da embalagem individual (cm)	4.4
Profundidade da embalagem individual (cm)	70.0
DUN14 (inner)	15410288472420
Unidades por embalagem exterior	2
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	67.5
Largura da embalagem exterior (cm)	10.8
Profundidade da embalagem exterior (cm)	72.0

## Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40