

START PANEL UGR19 600 4000K G4

Item No: 0047785

SYLVANIA

General data

Nome do produto	START PANEL UGR19 600 4000K G4
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	Steel
Montagem	Ceiling recessed mounting
Aplicação geral	Escritórios, Hotelaria, Retalho, Educação
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	0°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002892
E-number FI	4274199
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	4300
Eficiência (lm/W)	120
Temperatura de cor (K)	4000
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	90
Glare control	< 19
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Consumo total de energia (W)	36
Fator de potência	0.97
Classe de proteção elétrica	Class II
Drive current (mA)	155
Corrente de arranque (A)	22
Duração da corrente de arranque (µs)	250
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	38
Max. products per 13A C Breaker	48
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	60
Max. products per 20A C Breaker	75

Lifetime data

Vida útil L70 B50	50000
-------------------	-------

Physical data

Cor do corpo	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Comprimento nominal do produto (mm)	596
Largura nominal do produto (mm)	596
Altura nominal do produto (mm)	63
Peso (kg)	3.102

Packaging

Código EAN	5410288477855
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	63.0
Largura da embalagem individual (cm)	61.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.6
DUN14 (inner)	05410288477855
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	63.0
Largura da embalagem exterior (cm)	61.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	7.6

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	0-40
---	------