

START PANEL HO 625 4000K DALI G4

Item No: 0047795

SYLVANIA

General data

Nome do produto	START PANEL HO 625 4000K DALI G4
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	Steel
Montagem	Ceiling recessed mounting
Aplicação geral	Educação, Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	0°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002892
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	4750
Eficiência (lm/W)	130
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	107
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 25
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Consumo total de energia (W)	36
Fator de potência	0.96
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	150
Corrente de arranque (A)	25
Duração da corrente de arranque (µs)	177
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	38
Max. products per 13A C Breaker	48
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	60
Max. products per 20A C Breaker	75

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Vida útil L80 B20	71000

Physical data

Cor do corpo	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Proteção IP	IP44/20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Opal
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	620
Largura nominal do produto (mm)	620
Altura nominal do produto (mm)	63
Peso (kg)	3.3

START PANEL HO 625 4000K DALI G4

Item No: 0047795

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288477954
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	63.5
Largura da embalagem individual (cm)	63.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.5
DUN14 (inner)	05410288477954
Unidades por embalagem exterior	20
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	129.0
Largura da embalagem exterior (cm)	81.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	65.0

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	0-40
--------------------------------------	------