



# START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK

Item No: 0047910

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Wall surface mounted
Environment	External
Aplicação geral	Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
E-number FI	4579447
Garantia	3 years

## Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	2x150
Eficiência (lm/W)	58
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Colour Code	830
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM5
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	94
Grupo de risco fotobiológico	RG1

## Electrical data

Consumo total de energia (W)	5
Supply current (A)	0.03
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	1
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	120.0
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	Electronic ballast
Regulável	No
Drive current (mA)	700
Corrente de arranque (A)	10.3
Duração da corrente de arranque (µs)	300
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	80
Max. products per 13A C Breaker	105
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	120
Max. products per 20A C Breaker	160

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	30000
-------------------	-------

# START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK

Item No: 0047910

**SYLVANIA**

## Physical data

Cor do corpo	RAL 9005 - Jet black
Proteção IP	IP54
Proteção IK	IK05
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	Glass
Comprimento nominal do produto (mm)	108
Largura nominal do produto (mm)	108
Altura nominal do produto (mm)	109
Peso (kg)	0.797

## Packaging

Código EAN	5410288479101
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	14.6
Largura da embalagem individual (cm)	14.6
Profundidade da embalagem individual (cm)	14.6
DUN14 (inner)	15410288479108
Unidades por embalagem exterior	8
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	60.6
Largura da embalagem exterior (cm)	32.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	16.9

## Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-45