

ZODIAC MEDIUM G2 10KLM 4000K CLI GREY

Item No: 0049974

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ZODIAC MEDIUM G2 10KLM 4000K CLI GREY
Tecnologia	LED
Tipo de acessório	Montagem
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Logistics & Industry, Escritórios, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-35°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC000062
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	10300
Eficiência (lm/W)	149
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	70
Variação da cor (SDCM)	SDCM5
Tipo de distribuição	Asymmetric
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	69
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Classe de proteção elétrica	Classe I
Drive current (mA)	700
Corrente de arranque (A)	57
Duração da corrente de arranque (µs)	210
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	10
Max. products per 13A C Breaker	13
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	16
Max. products per 20A C Breaker	20
Max. products per 10A B Breaker	7
Max. products per 13A B Breaker	9
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	12
Max. products per 20A B Breaker	14
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	10
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10

Lifetime data

Vida útil L70|B50 | 50000

ZODIAC MEDIUM G2 10KLM 4000K CLI GREY

Item No: 0049974

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	Grey
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	Glass
Comprimento nominal do produto (mm)	675
Largura nominal do produto (mm)	292
Altura nominal do produto (mm)	101
Peso (kg)	6.2

Packaging

Código EAN	5410288499741
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	73.5
Largura da embalagem individual (cm)	31.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	15.0
DUN14 (inner)	05410288499741
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	73.5
Largura da embalagem exterior (cm)	31.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	15.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-35-45